



### Standard

**CAL EXT** **Justierprogramm (CAL):** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.

**PCS** **Stückzählen:** Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigumschaltung von Stück auf Gewicht.

**PC IT-Net** **Datenschnittstelle:** Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben. Definition siehe Seite 88.

**AKU** **Akku-Betrieb:** Wiederaufladbares Set.

**230 V** **Netzteil:** In der Waage integriert. 230 V/50 Hz in D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

Bestell-Hotline:  
siehe Katalogrückseite

Die Profi-Zählwaage  
Zählaufösung 60.000 Punkte

**KERN CXP**  
Zählwaage

**Lieferzeit**  
1 Tag

**3**  
Jahre  
Garantie

**Dehnungs-  
meßstreifen**

**OPTION**  
**DKD**  
Kalib.schein  
+4 Tage



STANDARD



**Genaueres Zählen**  
Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilengewichts

**Energieverwaltung**  
Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar

**AKU** **Akku-Betrieb**  
intern, Betriebsdauer ca. 200 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit 8 h. Ladezustandsanzeige im Display



**Arbeitsschutzhaube**  
über Anzeigerät, serienmäßig. Nachbestellbar, **KERN CXP-A01**

**Großes hinterleuchtetes LCD-Display**  
mit Ziffernhöhe 14 mm

**Akustisches Fill-to-target**  
Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal

**Über Tastenblock programmierbar:**

- Gewünschte **Referenzstückzahl**
- Bekanntes **Referenzgewicht**
- **PRE-TARE:** Manuelles Speichern eines bekannten Behältergewichtes

**Anzeigerät abnehmbar**  
Kabellänge ca. 0,5 m

**Speicherplätze**  
für 10 Pre-Tare oder Fill-to-target Werte



**Zählsummenspeicher**  
Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht



**Standard-Drucker**  
**KERN YKB-01**

**Etiketten-Drucker**  
**KERN YKL-01**  
Alle Drucker siehe Seite 88

Modell	Wägebereich <b>Max</b> kg	Ablesbarkeit <b>d</b> g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Kleinstes Teilgew. Stückzahl. g/Stück	OPTION Kalibrierschein KERN
<b>KERN CXP 30K2</b>	30	2	2	± 4	0,5	963-128
<b>CXP 75K5</b>	75	5	5	± 10	1,0	963-129
<b>CXP 150K10</b>	150	10	10	± 20	2,5	963-129

Gesamtwaage BxTxH 400x440x100 mm.  
Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... +40 °C.

Nettogewicht ca. 8,9 kg.  
Wählbare Einheiten: kg, lb.

### KERN – ihr DKD-Kalibrierpartner

erstellt in seinem akkreditierten Prüflabor international gültige DKD-Kalibrierscheine für Waagen und Prüfgewichte.

KERN bietet ein umfangreiches Programm an Prüfgewichten in den internationalen Genauigkeitsklassen **E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, von 1 mg bis 2000 kg**

**DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst**



Ihr KERN-Fachhändler